

Typen : ZE1HE(EU,M) / Toyota Corolla
Antragsteller : Toyota Deutschland GmbH

Prüfgrundlage : Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen
auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge
(VkBl. 2014, S. 286)

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : Toyota Europe (B)

EG-BE Nr. : e6*2007/46*0318*.. (ZE1HE(EU,M))
e13*2007/46*2012*.. (ZE1HE(EU,M)-TMG)

Typ : ZE1HE(EU,M),
ZE1HE(EU,M)-TMG

Verkaufsbezeichnung : Toyota Corolla

Variante / Version des vermessenen
Fahrzeugs, insbesondere Zahl der Türen
auf der rechten Seite : Kombiheck, 4-türig, 2 Türen rechts
Version ??????-?W????(??)

Schiebedach : mit Panoramadach

Die Prüfergebnisse gelten auch
für die Varianten / Versionen : alle 4türigen Varianten/Versionen mit gleichem Aufbau;
mit und ohne Schiebe- bzw. Panoramadach;

Prüfergebnisse

1 Allgemeines

- 1.1 Zahl der Türen (≥ 2 rechts) : 2
- 1.2 Bauartbedingte Höchstge-
schwindigkeit (≥ 130 km/h) : ≥ 130
- 1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungs-
anzeiger vom Beifahrersitz und
vom Sitz des Prüfenden aus
wahrnehmbar : ja nein
- 1.4 Kontrolle der gefahrenen
Geschwindigkeit für den Prüfenden
möglich : ja nein
(längs- und höhenverstellbares Lenkrad
in mittlerer bzw. unterer Position geprüft)
- 1.5 Freiraum in mm zwischen
Rücksitz-Vorderkante und
Beifahrersitz-Hinterkante (L6) : 210 mm

Typen : ZE1HE(EU,M) / Toyota Corolla
Antragsteller : Toyota Deutschland GmbH

- 1.6. Doppelbedienungseinrichtung : entfällt
 Hersteller : --
 Typ : --
 Genehmigungs-Nr. : --
 oder
 Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers) : 270 mm

2 Sitzplatz des Prüfenden

- 2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung : ja nein
 Fahrlehrersitz Sonderausstattung (Beschreibung) : Lederausstattung
- 2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des Fahrlehrersitzes (25° +/- 3°) : 25° (einstellbar)
- 2.3 Bei der Vermessung benutzte, von vorn gezählte Raste des Fahrlehrersitzes (Raste 1 entspricht vorderster Stellung) : elektrisch wahlw. mechanisch; 65 mm vor hinterster Stellung (insgesamt 250 mm)
- Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : elektrisch wahlw. mechanisch; (in Mittelstellung geprüft)
- Neigungsverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : Verstellung vorn & hinten, elektrisch wahlw. mechanisch; (in Mittelstellung geprüft)

2.4 Abmessungen

	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	410	480	1070	210	150	350	140	350	830	920
Soll-Werte	400	460 ¹⁾	700	200 ¹⁾	≤ 150	300	100	340 ³⁾	800	885

¹⁾ Die Soll-Werte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn L4 + L6 ≥ 660 mm ist.
³⁾ Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.

Typen : ZE1HE(EU,M) / Toyota Corolla
Antragsteller : Toyota Deutschland GmbH

ECE-R 32 erfüllt
bei L5 < 700 mm : entfällt

3 Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen

	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	500	480	300	900	910	270
Soll-Werte	440 ²⁾	485 ²⁾	250	800	900	260

²⁾ Die Soll-Werte für L1 oder L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn $L1 + L2 \geq 925$ mm ist.

4 Bemerkungen

4.1 Sichtverhältnisse für den Prüfenden

Hintere Seiten- und Rückscheiben der Kategorie V (Lichtdurchlässigkeit < 70 %) sind zulässig, wenn die Fahrzeuge serienmäßig damit ausgerüstet sind und ihre Lichtdurchlässigkeit nicht weniger als 35 % betragen. Das optionale Privacy-Glas weist eine Lichtdurchlässigkeit von unter 35% auf und ist daher nicht geeignet.

Im Fußraum des Fahrlehrerplatzes ist der Teil der Verkleidung und Lüftung zu entfernen, der die Höhe im Bereich der Doppelbedienungseinrichtung einschränkt.

Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge vom 21.03.2014 (VkBl. 2014, S. 286).

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 3.

Köln, 2019-03-19

TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr (TP9)



Dipl.-Ing. Christian von Stosch
(amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr)